

CHEMIREX /10

TUYAU EN FKM REFOULEMENT PRODUITS CHIMIQUES



APPLICATION

Tuyau refoulement de chimiques agressifs et acides avec concentration élevée. Pour ultérieurs renseignements, s'il vous plait, veuillez consulter le tableau des résistances chimiques a la fin du catalogue

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc FKM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant aux produits chimiques, à l'huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-35°C +180°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	16	5/8	0.27	10	150	40	600	20/40
8	5/16	18	45/64	0.32	10	150	40	600	20/40
10	3/8	20	25/32	0.38	10	150	40	600	40
13	1/2	23	29/32	0.45	10	150	40	600	40
16	5/8	26	1 5/16	0.53	10	150	40	600	40
19	3/4	29	1 9/64	0.60	10	150	40	600	40
20	25/32	30	1 3/16	0.63	10	150	40	600	40
25	1	35	1 3/8	0.75	10	150	40	600	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.07	10	150	40	600	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.15	10	150	40	600	40
35	1 3/8	47	1 27/32	1.25	10	150	40	600	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.33	10	150	40	600	40
40	1 37/64	54	2 1/8	1.65	10	150	40	600	40
51	2	65	2 9/16	2.10	10	150	40	600	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

