

MARINEGEN ISO7840 A1 L/L

TUYAU REFOULEMENT DE CARBURANTS POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE - LONG LENGTH



APPLICATION

Tuyau pour refoulement de gasoil, bio gasoil, essence verte pour les moteurs des bateaux de plaisance (max 24m)

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, résistant au feu, aux carburants, à la température et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-20°C +100°C

NORMES

ISO 7840:2004 A1 CE LL, certifié RINA DIP 31503/DE/2, SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	16	5/8	0.26	3.4	50	14	200	100
8	5/16	18	45/64	0.28	3.4	50	14	200	100
10	3/8	21	53/64	0.37	3.4	50	14	200	100
12	1/2	22	7/8	0.47	2.5	40	10	150	100
16	5/8	27	1 5/8	0.55	2.5	40	10	150	100
19	3/4	30	1 3/16	0.65	2.5	40	10	150	100

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT MARINEGEN ISO 7840: A1 CE L/L RINA DIP 31503/VE/2 SAE J 1527. A1 ITALY