

MARINEGEN ISO 7840 A1

TUYAU REFOULEMENT DE CARBURANTS POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE



APPLICATION

Tuyau refoulement de gasoil, bio gasoil, essence verte pour les moteurs des bateaux de plaisance (max 24m)

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant au feu, au carburant, à la température et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-20°C +100°C

NORMES

ISO 7840:2004 A1 CE, certifié RINA DIP 63797, SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	32	1 1/4	0.75	10	150	30	450	40
25	1	39	1 17/32	0.95	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	44	1 47/64	1.15	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	46	1 13/16	1.24	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.61	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.80	10	150	30	450	40/61
51	2	65	2 9/16	1.95	10	150	30	450	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

