

MARINESPIR ISO7840 A1

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE CARBURANTS POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de gasoil, bio gasoil, essence verte pour les moteurs des bateaux de plaisance (max 24m)

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant au feu, au carburant, à la température et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-20°C +100°C

NORMES

ISO 7840:2004 A1 CE, certifié RINA DIP 22802/CS, SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.64	5	75	15	225	70	0.9	40
20	25/32	30	1 3/16	0.68	5	75	15	225	75	0.9	40 /61
25	1	35	1 3/8	0.80	5	75	15	225	95	0.9	40 /61
30	1 3/16	40	1 37/64	0.96	5	75	15	225	115	0.9	40 /61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.98	5	75	15	225	125	0.9	40 /61
38	1 1/2	48	1 57/64	1.14	5	75	15	225	150	0.9	40 /61
51	2	61	2 13/32	1.50	5	75	15	225	210	0.9	40 /61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

