

# PETROCAR 10 LT-Ω

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS- LONG LENGTH



## APPLICATION

Tuyau refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec un pourcentage de produits aromatiques jusqu'à 50%

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, conductive en caoutchouc **NBR** ( $R \leq 1 \text{M}\Omega/\text{lg}$ )

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**NBR/PVC** noir, lisse, résistant à l'huile, aux carburants, à l'ozone et aux agents atmosphériques ( $R \leq 1 \text{M}\Omega/\text{lg}$ )

## TEMPERATURE

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
4	5/32	10	3/8	0,10	10	150	30	450	40	100
5	3/16	12	15/32	0,12	10	150	30	450	40	100
6	1/4	13	1/2	0,14	10	150	30	450	50	100
7	9/32	13	1/2	0,13	10	150	30	450	60	100
8	5/16	15	19/32	0,17	10	150	30	450	65	100
10	3/8	17	43/64	0,20	10	150	30	450	80	100
13	1/2	20	25/32	0,24	10	150	30	450	105	50
15	19/32	23	29/32	0,32	10	150	30	450	120	50
19	3/4	27	1 1/16	0,37	10	150	30	450	150	50
25	1	35	1 3/8	0,61	10	150	30	450	200	50

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR  $R \leq 1 \text{M}\Omega$  ITALY