

PETROCAR 20 L/L

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - LONG LENGTH



APPLICATION

Tuyau refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec un pourcentage de produits aromatiques jusqu'à 50%

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, conductive en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR/PVC noir, lisse, résistant à l'huile, aux carburants, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-25°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
5	3/16	13	1/2	0.09	20	300	60	900	40	100
6	1/4	13	1/2	0.14	20	300	60	900	40	100
6	1/4	14	9/16	0.15	20	300	60	900	50	100
8	5/16	15	19/32	0.17	20	300	60	900	60	100
8	5/16	17	43/64	0.18	20	300	60	900	65	100
10	3/8	17	43/64	0.20	20	300	60	900	75	100
10	3/8	19	3/4	0.22	20	300	60	900	80	100
13	1/2	21	53/64	0.25	20	300	60	900	95	50
13	1/2	23	29/32	0.27	20	300	60	900	105	50
16	5/8	26	1 5/16	0.35	20	300	60	900	120	50
19	3/4	29	1 9/64	0.40	20	300	60	900	140	50
19	3/4	30	1 3/16	0.42	20	300	60	900	145	50
25	1	36	1 27/64	0.64	20	300	60	900	200	50

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT PETROCAR W.P. 20 BAR ITALY