

# PETROFLEX SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - ONDULATION CARREE



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Bonne souplesse

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **NBR**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**SBR/NBR/PVC** noir, ondulation carrée, antistatique, grain toile, résistant à l'huile, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.60	10	150	30	450	57	0.9	40
25	1	0.78	10	150	30	450	75	0.9	40
30	1 3/16	0.92	10	150	30	450	90	0.9	40
32	1 1/4	1.00	10	150	30	450	96	0.9	40
38	1 1/2	1.24	10	150	30	450	114	0.9	40
40	1 37/64	1.28	10	150	30	450	120	0.9	40
45	1 25/32	1.47	10	150	30	450	135	0.9	40
51	2	1.57	10	150	30	450	153	0.9	40
60	2 23/64	1.70	10	150	30	450	270	0.9	40
63.5	2 1/2	1.80	10	150	30	450	285	0.7	40
76	3	3.00	10	150	30	450	340	0.7	40
102	4	4.20	10	150	30	450	450	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE