

# PETROFLON SD /15

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT ET ASPHALTE CHAUD



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales et asphalte chaud

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc FKM

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-30°C +180°C

## NORMES

TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	95	3 47/64	3.30	15	225	45	675	450	0.7	40
90	3 35/64	109	4 19/64	4.00	15	225	45	675	540	0.7	40
102	4	122	4 51/64	4.50	15	225	45	675	610	0.7	40
127	5	147	5 25/32	6.80	15	225	45	675	760	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

