


PETROFOR SD SAE 100 R4

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES HYDRAULIQUES SAE 100R4



APPLICATION

Tuyau pour aspiration et refoulement des huiles hydrauliques

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc synthétique

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

Caoutchouc synthétique noir, lisse, grain toile, résistant à l'huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +100°C

NORMES

EN 854/SAE 100R4

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.80	21	315	84	1260	127	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.90	17	255	69	1035	152	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.20	14	210	56	840	203	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	40	600	254	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	7	105	28	420	305	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.50	4	60	17	255	360	0.7	40
76	3	90	3 35/64	3.10	4	60	15	225	450	0.7	40
102	4	116	4 9/16	4.20	2	30	10	150	610	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

