

PETROGALAXY SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINÉRAUX ET CARBURANTS - ONDULATION PLATE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Souplesse extraordinaire

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 2 spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, ondulé, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +100°C



Disponible sur demande en pièces avec manchettes lisse et câbles saillantes

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.40	10	150	40	600	20	0.7	40
22	7/8	0.46	10	150	40	600	25	0.7	40
25	1	0.70	10	150	40	600	30	0.7	40
28	1 1/64	0.75	10	150	40	600	40	0.7	40
32	1 1/4	0.82	10	150	40	600	40	0.7	40
35	1 3/8	0.96	10	150	40	600	40	0.7	40
38	1 1/2	1.00	10	150	40	600	45	0.7	40
42	1 21/32	1.13	10	150	40	600	45	0.7	40
45	1 25/32	1.22	10	150	40	600	55	0.7	40
50	1 31/32	1.30	10	150	40	600	60	0.7	40
51	2	1.34	10	150	40	600	60	0.7	40
63.5	2 1/2	2.00	10	150	40	600	85	0.7	40
76	3	2.10	10	150	40	600	90	0.7	40
80	3 5/32	2.70	10	150	40	600	100	0.7	40
90	3 35/64	3.00	10	150	40	600	100	0.7	40
102	4	3.60	10	150	40	600	120	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE



INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Les tuyaux en caoutchouc ont une durée de vie qui varie en fonction de l'utilisation pour laquelle ils sont destinés.

Les équipements et systèmes dans lesquels le tuyau sera installé doivent être conçus de manière conforme et sûre.

En raison de la variété des usages et des applications pour lesquels le tuyau peut être destiné, Tubi Gomma Torino S.p.A. ne garantit pas le bon fonctionnement du produit dans toutes les situations possibles. Cela s'explique par le fait que l'analyse des aspects techniques liés à des applications très spécifiques, ainsi que l'analyse de l'adéquation et de l'aptitude du tuyau à l'utilisation prévue, relèvent de la responsabilité de l'utilisateur lorsqu'il choisit le produit le plus adapté à ses besoins.

Ainsi, en raison de la diversité des conditions d'exploitation, ainsi que des multiples applications et usages pour lesquels les produits Tubi Gomma Torino S.p.A. peuvent être achetés, l'utilisateur / l'utilisateur final est seul responsable du choix final du produit le plus approprié pour le type d'utilisation et/ou d'application qu'il entend en faire, de manière à ce que le produit choisi puisse garantir les performances et les exigences de sécurité exigées par l'utilisation spécifique.

Toutes les informations et données techniques contenues dans les fiches produits disponibles et téléchargeables sur le site www.tubigommatorino.com doivent être analysées et examinées par les utilisateurs ayant les compétences techniques appropriées.

Tubi Gomma Torino S.p.A. n'est pas et ne sera pas responsable des conséquences directes et/ou indirectes résultant de l'utilisation du produit par l'utilisateur final de manière différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et recommandations annexées.

Une sélection inappropriée et/ou inadéquate du produit ou le non-respect des procédures correctes d'installation, d'utilisation, de maintenance et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et causer des dommages aux biens et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correctes des produits Tubi Gomma S.p.A., il est nécessaire de prendre également en compte le document intitulé "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et la maintenance des tuyaux flexibles en caoutchouc" fourni par Assogomma (Fédération des Caoutchoucs et Plastiques) et disponible en téléchargement sur le site www.tubigommatorino.com.

Ces recommandations, qui sont encouragées et conseillées à suivre, sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et Assemblages de Tuyaux en Caoutchouc et Plastique – Lignes Directrices pour la Sélection, le Stockage, l'Utilisation et la Maintenance."

Pour des raisons de sécurité, la pression de travail indiquée dans la fiche technique du produit ne doit jamais être dépassée.

Pour des applications spécifiques et/ou particulières des tuyaux en caoutchouc, il convient de se référer aux exigences légales et aux réglementations spécifiques en vigueur, ainsi qu'aux normes de sécurité.

En plus des informations ci-dessus, il est conseillé aux utilisateurs que d'autres recommandations sont disponibles pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Commercial par e-mail (com@tubigommatorino.it) ou par téléphone (+39 0142 641300).