

PETROPLUS SD /5

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - REVETEMENT ONDULE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Souplesse excellente

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, ondulé, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +100°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.40	5	75	15	225	50	0.5	40
22	7/8	0.46	5	75	15	225	60	0.5	40
25	1	0.50	5	75	15	225	65	0.5	40
28	1 7/64	0.55	5	75	15	225	75	0.5	40
32	1 1/4	0.62	5	75	15	225	80	0.5	40
35	1 3/8	0.67	5	75	15	225	90	0.5	40
38	1 1/2	0.71	5	75	15	225	100	0.5	40
42	1 21/32	0.77	5	75	15	225	115	0.5	40
45	1 25/32	0.82	5	75	15	225	125	0.5	40
50	1 31/32	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
51	2	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
63.5	2 1/2	1.24	5	75	15	225	180	0.5	40
76	3	1.68	5	75	15	225	230	0.5	40
80	3 5/32	1.80	5	75	15	225	245	0.5	40
90	3 35/64	2.20	5	75	15	225	300	0.5	40
102	4	2.50	5	75	15	225	330	0.5	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

