

PETROSPIR HW /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, sur les plate-formes de forage

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	89	3 1/2	2.59	10	150	40	600	280	0.9	60
102	4	119	4 11/16	4.42	10	150	40	600	510	0.9	60
127	5	145	5 45/64	6.00	10	150	40	600	635	0.9	60
152	6	172	6 49/64	8.23	10	150	40	600	760	0.7	60
203	8	230	9 5/8	14.60	10	150	40	600	1220	0.7	40
254	10	287	11 19/64	22.80	10	150	40	600	1525	0.5	20
302	12	333	13 7/64	25.60	10	150	40	600	1815	0.5	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

