

# PETROSPIR HW /27 - 9 tons

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, sur les plate-formes de forage

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**CR** noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

## TEMPERATURE

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	132	5 13/64	7.80	27	400	108	1600	650	0.9	60
127	5	158	6 7/32	9.45	27	400	108	1600	780	0.9	60
152	6	172	6 49/64	14.35	27	400	108	1600	1215	0.7	60
203	8	227	8 15/16	21.37	27	400	81	1200	1650	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

