

WELBLU 20 ISO3821 L/L

TUYAU POUR SOUDURE - OXYGENE



APPLICATION

Tuyau refoulement, ligne oxygène pour équipements de soudure

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/EPDM bleu, lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-25°C +80°C

NORMES

ISO 3821

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	13	1/2	0.16	20	300	60	900	50/100
8	5/16	15	19/32	0.18	20	300	60	900	50/100
9	23/64	16	5/8	0.20	20	300	60	900	50/100
10	3/8	17	43/64	0.21	20	300	60	900	50/100
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	60	900	50/100
16	5/8	26	1 5/16	0.53	20	300	60	900	50/100
19	3/4	30	1 3/16	0.62	20	300	60	900	50/100
25	1	37	1 29/64	0.86	20	300	60	900	50/100

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT WELBLU W.P. 20 BAR ISO 3821 ITALY