

ABRAFLEX SD/10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CEMENTO - COPERTURA GRECATO



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di cemento, sabbia, ghiaia e materiali abrasivi. La copertura "grecata" permette una flessibilità eccezionale

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, grecata, antistatica ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 50 ± 5mm³

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	1.80	10	150	30	450	153	0.9	40
60	2 3/8	2.10	10	150	30	450	180	0.9	40
63.5	2 1/2	2.30	10	150	30	450	285	0.7	40
70	2 3/4	2.50	10	150	30	450	315	0.7	40
76	3	2.90	10	150	30	450	340	0.7	40
80	3 5/32	3.30	10	150	30	450	360	0.7	40
90	3 35/64	3.60	10	150	30	450	405	0.7	40
102	4	4.80	10	150	30	450	450	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

