


ABRAMUD-X SW/20

TUBO MANDATA FANGHI DI TRIVELLAZIONE - ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE



APPLICAZIONE

Mandata per impianti e piattaforme di perforazione, per fanghi oleosi e greggio con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma X-NBR

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma CR ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.50	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	4.80	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	6.90	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.20	20	300	80	1200	60

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

