

# ABRAPLUS /85

TUBO CALCESTRUZZO



## APPLICAZIONE

Tubo per pompe calcestruzzo

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma sintetica antistatico

## RINFORZO

Fili d'acciaio ad alta resistenza

## COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma sintetica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	69	2 23/32	2.18	85	1275	200	3000	260	61
63	2 1/2	85	3 3/8	3.40	85	1275	200	3000	270	61
76	3	100	3 15/16	4.65	85	1275	200	3000	390	61
102	4	128	5 1/8	7.80	85	1275	200	3000	525	61
127	5	155	6 7/64	11.00	85	1275	200	3000	655	61
152	6	186	7 21/64	14.85	85	1275	175	2625	780	61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

