

# ABRASAND HD /18

TUBO PER SABBIAURA PER IMPIEGHI GRAVOSI



## APPLICAZIONE

Mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato in impianti di sabbiaura e pallinatura alta pressione, alta resistenza all'abrasione

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma NR/SBR antistatico

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma SBR/NR/PVC, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

## NORME

DIN 53516 50 ± 5mm3

| ID |         | OD |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch    | mm | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | m           |
| 13 | 1/2     | 25 | 1       | 0.45   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40          |
| 16 | 5/8     | 30 | 1 3/16  | 0.63   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40          |
| 19 | 3/4     | 30 | 1 3/16  | 0.53   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 19 | 3/4     | 33 | 1 19/64 | 0.71   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 25 | 1       | 40 | 1 37/64 | 0.96   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 30 | 1 3/16  | 45 | 1 25/32 | 1.10   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 32 | 1 1/4   | 48 | 1 57/64 | 1.26   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 35 | 1 3/8   | 54 | 2 1/8   | 1.66   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 38 | 1 1/2   | 54 | 2 1/8   | 1.44   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 40 | 1 37/64 | 60 | 2 23/64 | 1.96   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 51 | 2       | 71 | 2 51/64 | 2.39   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 60 | 2 23/64 | 80 | 3 5/32  | 2.75   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |
| 65 | 2 9/16  | 85 | 3 3/8   | 2.78   | 18  | 270 | 54  | 810 | 40/61       |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

