

ABRASTAR /12 HD36

TUBO PER SABBIAATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI



APPLICAZIONE

Mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato in impianti di sabbiaatura e pallinatura alta pressione, alta resistenza all'abrasione

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma **NR/SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 36 ± 5 mm3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	33	1 19/64	0.71	12	180	36	540	40
25	1	40	1 37/64	0.96	12	180	36	540	40
32	1 1/4	48	1 57/64	1.26	12	180	36	540	40
38	1 1/2	56	2 13/64	1.44	12	180	36	540	40
38	1 1/2	60	2 23/64	1.48	12	180	36	540	40
51	2	71	2 51/64	2.39	12	180	36	540	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

