

AERWATER SW /20 Y

TUBO MANDATA ARIA ED ACQUA - COPERTURA GIALLA



APPLICAZIONE

Tubo giallo, mandata aria e acqua, per impiego su banchine e piattaforme di perforazione

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità

COPERTURA

Gialla, liscia in gomma **SBR** ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0.60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 29/64	0.90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 33/64	2.10	20	300	80	1200	40/61
76	3	96	3 25/32	3.18	20	300	80	1200	40/61
102	4	124	4 7/8	4.63	20	300	80	1200	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

