

# AGRA-SHIELD /20

Raccordo vulcanizzato e rivestito



## APPLICAZIONE

Utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui l'alimento liquido o solido, non deve assolutamente entrare in contatto con le superfici metalliche dei raccordi. Inoltre con questa struttura, si elimina completamente l'accumulo di materiale che si forma alla fine del codolo dei tubi equipaggiati con raccordi a pressare

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **EPDM**, di qualità alimentare, inodore ed insapore. I numerosi strati di gomma, compatti, formano anche la tenuta frontale delle flange

## RINFORZO

Tessuti sintetici alta resistenza, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Blu, ondulata, impressione tela, in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, CE 1935/2004, PHTHALATE FREE

## RACCORDI

Questa applicazione richiede la completa schermatura con gomma del raccordo, viene prevista soltanto per connessioni flangiate, che permettono tale protezione. La geometria specifica della flangia è a richiesta del cliente

## IDENTIFICAZIONE

