

AGRA4ALL SD /10 140°C LITE

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI GENERICI (MULTIUSO) - ANTISCHIACCIAMENTO



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata multiuso, per prodotti alimentari grassi, vino, birra, alcolici, acqua potabile, antischiacciamento

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in poliammide incorporate

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +140°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.37	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.00	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.45	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.50	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.29	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.44	10	150	30	450	670	0.4	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

