

# AGRABLOW /10 240°C

TUBO APPIATTIBILE MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI E ABRASIVI



## APPLICAZIONE

Mandata aria calda e secca dal compressore alla cisterna dei camion

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPM, di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +240°C

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (a,b,c,d) per alimenti secchi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0.88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 31/64	1.67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1.86	10	150	30	450	40
60	2 23/64	78	3 25/32	2.14	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 45/64	2.65	10	150	30	450	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

