

AGRABLOW /10 240°C

TUBO APPIATTIBILE MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI E ABRASIVI



APPLICAZIONE

Mandata aria calda e secca dal compressore alla cisterna dei camion

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPM, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +240°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (a,b,c,d) per alimenti secchi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0.88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 31/64	1.67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1.86	10	150	30	450	40
60	2 23/64	78	3 25/32	2.14	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 45/64	2.65	10	150	30	450	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE



ITALY

