

AGRABLOW SD /10 240°C

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA CALDA PER COMPRESSORI DELLE AUTOCISTERNE



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata aria calda e secca dal compressore alla cisterna dei camion

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPM, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +240°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (a,b,c,d) per alimenti secchi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.74	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.12	10	150	30	450	180	0.9	40
42	1 21/32	53	2 15/16	1.25	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	63	2 31/64	1.70	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	76	3	2.30	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.75	10	150	30	450	410	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.79	10	150	30	450	500	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.15	10	150	30	450	580	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE



ITALY

