

AGRABREW /10

TUBO MANDATA BIRRA



APPLICAZIONE

Mandata di birra, alcolici (fino a 96°) e bibite gasate

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR** (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Arancione, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	31	1 7/32	0.82	10	150	30	450	40
25	1	37	1 29/64	1.00	10	150	30	450	40
32	1 1/4	48	1 57/64	1.29	10	150	30	450	40
38	1 1/2	56	2 13/64	1.86	10	150	30	450	40
51	2	71	2 51/64	2.58	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	85.0	3 3/8	3.15	10	150	30	450	40
65	2 9/16	87	3 27/64	3.70	10	150	30	450	40
76	3	101	3 31/32	4.58	10	150	30	450	40
102	4	132	5 13/64	7.57	10	150	30	450	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

