


AGRABREW SD /12

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA BIRRA



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di birra, alcolici e bibite gasate

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR** (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Arancione, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	12	180	36	540	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	12	180	36	540	115	0.9	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.19	12	180	36	540	145	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.48	12	180	36	540	180	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.89	12	180	36	540	245	0.9	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.91	12	180	36	540	340	0.9	40
65	2 9/16	83	3 15/64	2.97	12	180	36	540	350	0.9	40
76	3	95	3 47/64	3.41	12	180	36	540	410	0.9	40
102	4	122	4 51/64	4.96	12	180	36	540	580	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

