

# AGRASPIRITS SD /10

TUBO MANDATA E ASPIRAZIONE SUPERALCOLICI



## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di bevande superalcoliche fino a 96°, birra, vino, acqua potabile, ecc

## SOTTOSTRATO

Traslucido chiaro in **UHMWPE** (polietilene ad alto peso molecolare), di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Bianca, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.70	10	150	30	450	90	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.87	10	150	30	450	125	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.10	10	150	30	450	155	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.40	10	150	30	450	190	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.37	10	150	30	450	260	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	3.20	10	150	30	450	360	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.72	10	150	30	450	515	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.30	10	150	30	450	605	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

