

AGRASPIRITS SD /10

TUBO MANDATA E ASPIRAZIONE SUPERALCOLICI



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di bevande superalcoliche fino a 96°, birra, vino, acqua potabile, ecc

SOTTOSTRATO

Traslucido chiaro in **UHMWPE** (polietilene ad alto peso molecolare), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Bianca, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|-------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0.70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 155 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1.40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2.37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 260 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 3.20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3.72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 515 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4.30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 605 | 0.9 | 40 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

AGRASPIRITS

SD **W.P. 10 BAR (150 PSI)** **FDA** **BfR** **KTW** **PHTHALATE FREE**



ITALY

tubi gomma torino