

AGRASTEAM /170°C

TUBO LAVAGGIO VAPORE - FDA



APPLICAZIONE

Mandata acqua calda mista a vapore per lavaggio e sterilizzazione di pavimenti ed attrezzature nell'industria alimentare e allevamenti

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **EPR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +170°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	24	61/64	0.42	7	105	70	1050	40
16	5/8	26	1 5/16	0.51	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	0.65	7	105	70	1050	40
25	1	37	1 29/64	0.80	7	105	70	1050	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	7	105	70	1050	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.10	7	105	70	1050	40
51	2	64	2 17/32	1.60	7	105	70	1050	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

D W.P. 7 BAR (105 PSI) AL-FDA 170°C PHTHALATE free

ITALY