

# AGRAVITE SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA COGNAC TESTATO E QUALIFICATO DAL BNIC



## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di cognac con grado alcolico fino a 96°

## SOTTOSTRATO

Traslucido chiaro in **UHMWPE** (polietilene ad alto peso molecolare) di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Beige, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici.

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, KTW, CE 1935/2004, PHTHALATE free

## RACCORDI

-20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	55	0.9	20
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	74	0.9	20
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	86	0.9	20
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	112	0.9	20
70	2 3/4	84	3 5/16	2.85	10	150	30	450	150	0.9	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE



ITALY



tubi gomma torino