

AQUADEL /10

TUBO MANDATA ACQUA



APPLICAZIONE

Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico con requisiti di particolare robustezza e flessibilità

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela, in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 22 | 7/8 | 30 | 1 3/16 | 0.42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 28 | 1 7/64 | 38 | 1 1/2 | 0.66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0.98 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1.48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1.62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1.67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 3.28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

