

AQUARIG HW /35

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA POTABILE



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata acqua potabile per le piattaforme di trivellazione

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR**, di qualità alimentare inodore ed insapore, confezionato su mandrini in acciaio inox

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cordi in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Arancione, liscia in gomma **EPDM** ad impressione tela, resistente all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +120°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	71	2 51/64	2.91	35	525	105	1575	220	0.9	40
76	3	101	3 31/32	4.35	35	525	105	1575	350	0.9	40
102	4	132	5 13/64	6.40	35	525	105	1575	610	0.9	40
152	6	186	7 21/64	11.90	35	525	105	1575	900	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

