

ASPICIPS PLUS

TUBO ASPIRAZIONE MATERIALI ABRASIVI



APPLICAZIONE

Aspirazione di sassi, calcinacci, polveri abrasive, per pulizia industriale, molto leggero e flessibile

SOTTOSTRATO

Beige, liscio in gomma **NR** (PARA)

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame sporgenti alle estremità

COPERTURA

Nera, ondulata, ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
51	2	0.94	70	0.9	ON DEMAND
63.5	2 1/2	1.30	75	0.9	ON DEMAND
76	3	1.65	88	0.9	ON DEMAND
102	4	2.82	100	0.9	ON DEMAND
127	5	3.45	150	0.9	ON DEMAND
152	6	4.25	220	0.9	ON DEMAND
203	8	6.35	260	0.9	ON DEMAND
254	10	7.97	350	0.9	ON DEMAND

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

