

CALORFOOD 120°C FDA L/L

TUBO ALIMENTARE PER ACQUA CALDA FDA LONG LENGTH



APPLICAZIONE

Mandata acqua potabile calda e fluidi detergenti. Utilizzato per lavastoviglie industriali ed in generale per lavaggio attrezzature e pavimenti all'interno di aree produttive di aziende alimentari

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Blu, liscia in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici (su richiesta altri colori)

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +120°C

NORME

FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti acquosi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	12	15/32	0.13	10	150	30	450	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0.18	10	150	30	450	MAX 100
11	7/16	19	3/4	0.20	10	150	30	450	MAX 100
12	15/32	19.5	49/64	0.23	10	150	30	450	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.25	10	150	30	450	MAX 100

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

TGT CALORFOOD W.P.10 BAR FDA ITALY