

# CALORFOOD 120°C FDA L/L

TUBO ALIMENTARE PER ACQUA CALDA FDA LONG LENGTH



## APPLICAZIONE

Mandata acqua potabile calda e fluidi detergenti. Utilizzato per lavastoviglie industriali ed in generale per lavaggio attrezzature e pavimenti all'interno di aree produttive di aziende alimentari

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **EPDM**, di qualità alimentare

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Blu, liscia in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici (su richiesta altri colori)

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +120°C

## NORME

FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti acquosi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	12	15/32	0.13	10	150	30	450	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0.18	10	150	30	450	MAX 100
11	7/16	19	3/4	0.20	10	150	30	450	MAX 100
12	15/32	19.5	49/64	0.23	10	150	30	450	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.25	10	150	30	450	MAX 100

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

TGT CALORFOOD W.P. 10 BAR FDA ITALY