

CHEMIREX /10

TUBO MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN FKM



APPLICAZIONE

Mandata prodotti chimici aggressivi, acidi a concentrazione elevata. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma FKM

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, ad impressione tela in gomma CR, resistente ai prodotti chimici, all'olio, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-35°C +180°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	16	5/8	0.27	10	150	40	600	20/40
8	5/16	18	45/64	0.32	10	150	40	600	20/40
10	3/8	20	25/32	0.38	10	150	40	600	40
13	1/2	23	29/32	0.45	10	150	40	600	40
16	5/8	26	1 5/16	0.53	10	150	40	600	40
19	3/4	29	1 9/64	0.60	10	150	40	600	40
20	25/32	30	1 3/16	0.63	10	150	40	600	40
25	1	35	1 3/8	0.75	10	150	40	600	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.07	10	150	40	600	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.15	10	150	40	600	40
35	1 3/8	47	1 27/32	1.25	10	150	40	600	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.33	10	150	40	600	40
40	1 37/64	54	2 1/8	1.65	10	150	40	600	40
51	2	65	2 9/16	2.10	10	150	40	600	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

