CHEMIREX /10

TUBO MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN FKM

APPLICAZIONE

Mandata prodotti chimici aggressivi, acidi a concentrazione elevata. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **FKM**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'olio, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-35°C +180°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	16	5/8	0.27	10	150	40	600	20/40
8	5/16	18	45/64	0.32	10	150	40	600	20/40
10	3/8	20	25/32	0.38	10	150	40	600	40
13	1/2	23	29/32	0.45	10	150	40	600	40
16	5/8	26	1 5/16	0.53	10	150	40	600	40
19	3/4	29	1 9/64	0.60	10	150	40	600	40
20	25/32	30	1 3/16	0.63	10	150	40	600	40
25	1	35	1 3/8	0.75	10	150	40	600	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.07	10	150	40	600	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.15	10	150	40	600	40
35	1 3/8	47	1 27/32	1.25	10	150	40	600	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.33	10	150	40	600	40
40	1 37/64	54	2 1/8	1.65	10	150	40	600	40
51	2	65	2 9/16	2.10	10	150	40	600	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.