

# MULTIPURPOSE SD/ 10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA MULTIUSO IN EPDM



## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata, multiuso per prodotti chimici, acqua calda ed acqua di mare

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **EPDM**

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Nera, liscia, ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente al calore, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
13	1/2	23	29/32	0.41	10	150	30	450	80	0.9	40
16	5/8	26	1 5/16	0.50	10	150	30	450	90	0.9	40
18	45/64	28	1 7/64	0.52	10	150	30	450	110	0.9	40
19	3/4	29	1 9/64	0.53	10	150	30	450	115	0.9	40
20	25/32	30	1 3/16	0.55	10	150	30	450	120	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.70	10	150	30	450	150	0.9	40
30	1 3/16	40	1 37/64	0.78	10	150	30	450	180	0.9	40
32	1 1/4	43	1 45/64	0.95	10	150	30	450	190	0.9	40
35	1 3/8	46	1 13/16	1.09	10	150	30	450	210	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.21	10	150	30	450	230	0.9	40
40	1 37/64	51	2	1.30	10	150	30	450	240	0.9	40
45	1 25/32	57	2 1/4	1.62	10	150	30	450	270	0.9	40
51	2	63	2 31/64	1.77	10	150	30	450	310	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

