

PETRO4TANKERS

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - COPERTURA ONDULATA



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Leggero, estremamente flessibile e straordinariamente resistente all'abrasione. È il prodotto ideale per lo scarico ed il travaso delle autobotti delle società di distribuzione dei carburanti.

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR** antistatica

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia, lucida, in gomma **NBR/PVC** con spirale termoplastica rossa lucida, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.55	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.97	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.25	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	3.00	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.