

PETROBUNKER SW /15

TUBO MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI PER CARICO E SCARICO NAVI



APPLICAZIONE

Mandata per travaso greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50% tra nave e banchina

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

NORME

BS 1435:1987 L15 / UNI EN 1765:99 L15

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	63.5	2 1/2	1.80	15	225	60	900	60
76	3	94	3 45/64	4.05	15	225	60	900	60
102	4	122	4 51/64	6.50	15	225	60	900	60
127	5	147	5 25/32	7.05	15	225	60	900	60
152	6	176	6 15/16	8.20	15	225	60	900	60
203	8	230	9 5/8	9.70	15	225	60	900	40
254	10	284	11 3/16	12.40	15	225	60	900	20
302	12	340	13 25/64	15.00	15	225	60	900	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

