


# PETROBUNKER SW /20 - 4 tons

TUBO MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI PER CARICO E SCARICO NAVI



## APPLICAZIONE

Mandata per travaso greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50% tra nave e banchina

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	122	4 51/64	4.77	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.98	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.70	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	16.93	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.34	20	300	60	900	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

