

PETROCAR 10 LT-Ω

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - LONG LENGTH



APPLICAZIONE

Mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR** conduttiva ($R \leq 1M\Omega$)

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **NBR/PVC** conduttiva, resistente agli oli, ai carburanti, all'ozono ed agli agenti atmosferici ($R \leq 1M\Omega$)

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | COIL LENGTH |
|----|-------|----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 4 | 5/32 | 10 | 3/8 | 0,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
| 5 | 3/16 | 12 | 15/32 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
| 6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 100 |
| 7 | 9/32 | 13 | 1/2 | 0,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 100 |
| 8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 65 | 100 |
| 10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 100 |
| 13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 50 |
| 15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 0,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 50 |
| 19 | 3/4 | 27 | 1 1/16 | 0,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 50 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 50 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR $R \leq 1M\Omega$ ITALY