

PETROFLEX SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - COPERTURA GRECATATA



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Buona flessibilità

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, grecata ad impressione tela, antistatica in gomma **SBR/NBR/PVC**, resistente agli olii, all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.60	10	150	30	450	57	0.9	40
25	1	0.78	10	150	30	450	75	0.9	40
30	1 3/16	0.92	10	150	30	450	90	0.9	40
32	1 1/4	1.00	10	150	30	450	96	0.9	40
38	1 1/2	1.24	10	150	30	450	114	0.9	40
40	1 37/64	1.28	10	150	30	450	120	0.9	40
45	1 25/32	1.47	10	150	30	450	135	0.9	40
51	2	1.57	10	150	30	450	153	0.9	40
60	2 23/64	1.70	10	150	30	450	270	0.9	40
63.5	2 1/2	1.80	10	150	30	450	285	0.7	40
76	3	3.00	10	150	30	450	340	0.7	40
102	4	4.20	10	150	30	450	450	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE