

PETROFLON SD /15

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ASFALTO LIQUIDO



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli minerali bollenti e asfalto liquido a media densità

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma FKM

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia, ignifuga ed antistatica ad impressione tela in gomma CR, resistente agli oli, all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +180°C

NORME

TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	95	3 47/64	3.30	15	225	45	675	450	0.7	40
90	3 35/64	109	4 19/64	4.00	15	225	45	675	540	0.7	40
102	4	122	4 51/64	4.50	15	225	45	675	610	0.7	40
127	5	147	5 25/32	6.80	15	225	45	675	760	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

