

PETROFOR SD SAE 100 R4

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA OLI IDRAULICI SAE 100R4



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli idraulici

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma sintetica

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela, in gomma sintetica, resistente agli oli, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

NORME

EN 854/SAE 100R4

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.80	21	315	84	1260	127	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.90	17	255	69	1035	152	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.20	14	210	56	840	203	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	40	600	254	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	7	105	28	420	305	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.50	4	60	17	255	360	0.7	40
76	3	90	3 35/64	3.10	4	60	15	225	450	0.7	40
102	4	116	4 9/16	4.20	2	30	10	150	610	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

