

PETROPLUS SD /5

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - COPERTURA ONDULATA



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Eccellente flessibilità

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, ondulata, ignifuga ed antistatica ad impressione tela in gomma **CR**, resistente agli oli, all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.40	5	75	15	225	50	0.5	40
22	7/8	0.46	5	75	15	225	60	0.5	40
25	1	0.50	5	75	15	225	65	0.5	40
28	1 7/64	0.55	5	75	15	225	75	0.5	40
32	1 1/4	0.62	5	75	15	225	80	0.5	40
35	1 3/8	0.67	5	75	15	225	90	0.5	40
38	1 1/2	0.71	5	75	15	225	100	0.5	40
42	1 21/32	0.77	5	75	15	225	115	0.5	40
45	1 25/32	0.82	5	75	15	225	125	0.5	40
50	1 31/32	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
51	2	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
63.5	2 1/2	1.24	5	75	15	225	180	0.5	40
76	3	1.68	5	75	15	225	230	0.5	40
80	3 5/32	1.80	5	75	15	225	245	0.5	40
90	3 35/64	2.20	5	75	15	225	300	0.5	40
102	4	2.50	5	75	15	225	330	0.5	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

