

PETROSPIR HW /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata su piattaforme di perforazione per trasporto greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	89	3 1/2	2.59	10	150	40	600	280	0.9	60
102	4	119	4 11/16	4.42	10	150	40	600	510	0.9	60
127	5	145	5 45/64	6.00	10	150	40	600	635	0.9	60
152	6	172	6 49/64	8.23	10	150	40	600	760	0.7	60
203	8	230	9 5/8	14.60	10	150	40	600	1220	0.7	40
254	10	287	11 19/64	22.80	10	150	40	600	1525	0.5	20
302	12	333	13 7/64	25.60	10	150	40	600	1815	0.5	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

