

PETROSPIR HW /20 – 4 tons

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata su piattaforme di perforazione per trasporto greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	122	4 51/64	4.90	20	300	80	1200	630	0.9	60
127	5	150	5 29/32	7.20	20	300	80	1200	760	0.9	60
152	6	180	7 15/16	10.90	20	300	80	1200	1050	0.7	60
203	8	237	9 21/64	18.50	20	300	60	900	1420	0.7	40
254	10	290	11 27/64	23.00	20	300	60	900	1780	0.5	20
302	12	344	13 35/64	32.14	20	300	60	900	2115	0.5	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

