

RODFLEX

TUBO ASPIRAZIONE SPAZZATRICI STRADALI



APPLICAZIONE

Aspirazione prodotti granulari e polveri molto abrasive, molto flessibile. Viene principalmente impiegato su macchine per pulizie industriali e spazzatrici stradali

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR/NR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, ondulata, ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2.02	400	0.7	ON DEMAND
127	5	2.50	500	0.7	ON DEMAND
130	5 1/8	2.60	520	0.7	ON DEMAND
152	6	3.60	600	0.6	ON DEMAND
203	8	5.57	800	0.6	ON DEMAND
220	8 21/32	6.11	880	0.6	ON DEMAND
254	10	6.92	1000	0.5	ON DEMAND
280	11 5/16	7.73	1120	0.5	ON DEMAND
305	12	8.26	1200	0.3	ON DEMAND

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.